



| Kép  | Megnevezés, leírás   | Modell        | AKCIÓS<br>Egységár<br>Ft | Db. | Összesen<br>Ft | ÁFA<br>25% | Bruttó ár<br>Ft |
|--|--|---------------|--------------------------|-----|----------------|------------|-----------------|
|   | <b>TÁNYÉR- ÉS POHÁRMOSOGATÓ GÉP</b><br>Jellemző: Hbm=300 mm, kosárméret: 400x400 mm, dupla falú borkolat, biztonsági ajtó-nyitás leállítás                     | TS 830 DET PS | 293 200 Ft               | 1   | 293 200 Ft     | 73 300 Ft  | 366 500 Ft      |
|  | <b>TÁNYÉR- ÉS POHÁRMOSOGATÓ GÉP</b><br>Jellemző: Hbm=330 mm, kosárméret: 500x500 mm, gravitációs ürités, dupla falú borkolat, biztonsági ajtó-nyitás leállítás | TS 601 DET PS | 353 000 Ft               | 1   | 353 000 Ft     | 88 250 Ft  | 441 250 Ft      |



**TÁNYÉR- ÉS POHÁRMOSOGATÓ GÉP**  
Jellemző: Hbm=300 mm, kosárméret: 400x400 mm, dupla falú borkolat, biztonsági ajtó-nyitás leállítás

- ciklus idő: 2.5 perc
  - beépített folyékony mosószer adagoló
  - automata és időzíthető ürítő pumpával
  - kosár kapacitás: 24db/óra
  - tank kapacitás: 7 l. Boiler kapacitás: 3 l. - vízfogyasztás per ciklus: 2-2.5 l
  - vízcsatlakozás: 3/4" - lefolyó csatlakozás: Ø20 mm.
  - szükséges víznyomás (min/max): 1.5 /6 bar
  - tank alap hőmérséklete: 60°C
  - boiler alap hőmérséklete: 80°C
- Tartozékok:** 1 pohárkosár, 1 tányékosár, 1 kanál tartó betét.  
(7-12 fő vízkeménység fölött külső vizlágyító szükséges!).
- Opció:** vizlágyító, átemelő szivattyú
- P<sub>TOTAL</sub>= 2,7 kW/230V+1~
- Bekötési ajánlatok:
- Fix el. cs.: 2 m kábelvéggel levál. kapcsolóról, kiállás pszt.-től h=12 cm
  - Hv víz cs.: 3/4", kiállás padlóból (v. falból pszt.-től h=5,5 cm) könyökkel, K-B golyóscsappal és nyomáscsökkentővel
  - Cs. cs.: D40 mm, kiállás padlóból a fal síkjában 475x545x660 mm

**TÁNYÉR- ÉS POHÁRMOSOGATÓ GÉP**  
Jellemző: Hbm=330 mm, kosárméret: 500x500 mm, gravitációs ürités, dupla falú borkolat, biztonsági ajtó-nyitás leállítás

- választható ciklusidők: 2 - 3 - 5 perc
  - beépített folyékony mosószer adagoló
  - automata és időzíthető ürítő pumpával
  - kosár kapacitás: 30db/óra
  - tank kapacitás: 30 l. Boiler kapacitás: 6 l. - vízfogyasztás per ciklus: 2-2.5 l
  - vízcsatlakozás: 3/4" - lefolyó csatlakozás: Ø20 mm.
  - szükséges víznyomás (min/max): 1.5 /6 bar
  - tank alap hőmérséklete: 60°C
  - boiler alap hőmérséklete: 80°C
- Tartozékok:** 1 pohárkosár, 1 tányékosár, 1 kanál tartó betét.  
(7-12 fő vízkeménység fölött külső vizlágyító szükséges!).
- Opció:** vizlágyító
- P<sub>TOTAL</sub>= 3.3 kW/230V+1~
- Bekötési ajánlatok:
- Fix el. cs.: 2 m kábelvéggel levál. kapcsolóról, kiállás pszt.-től h=12 cm
  - Hv víz cs.: 3/4", kiállás padlóból (v. falból pszt.-től h=5,5 cm) könyökkel, K-B golyóscsappal és nyomáscsökkentővel
  - Cs. cs.: D40 mm, kiállás padlóból a fal síkjában 600x600x830 mm