

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A **GRAFITIX GRAFISOLV** a kényes, falfirkák ellen nem védett felületek tisztítására lett kifejlesztve. Alkalmas falfirkák eltávolítására homlokzati és falfestékekről, gépkocsi karosszériáról, egyes műanyag-felületekről, stb.

A **GRAFITIX GRAFISOLV** hatóanyaga lassan és fokozatosan lazítja fel a firka festékanyagát, ezért a folyamatot a felhasználó bármely pillanatban leállíthatja, ezáltal is védve az eredeti felületet.

Minél „frissebb” az eltávolítandó firka, annál egyszerűbb és könnyebb a tisztítás. Különösen felhívjuk a figyelmét arra, hogy némely zsíros festékanyag, pl. a filctollak festékanyaga, magas molekula tömegű oldószereket tartalmaz. Ezen oldószerek csak nagyon lassan párolognak el, s így mielőtt teljesen felszárad a firka, a festékanyag meglehetősen mélyre jut az eredeti felületben. Ezekben az esetekben, ha a falfirka megjelenése és eltávolítása között hosszabb idő telik el, a festékanyag meglehetősen jól eltávolítható a felszíni, de csak részben a mélyebb rétegekből.

Mivel az eredeti felület és a firka festékanyagának a polimerizációs foka különböző, a többi standard festékanyag eltávolítása a **GRAFITIX GRAFISOLV**-al nem okoz különösebb problémát. Amennyiben a gépkocsi karosszériájára festett firkát óhajtja letisztítani, különösen vigyázzon a retusált helyekre, mert ez esetben a **GRAFITIX GRAFISOLV** egyszerre oldhatja fel a firka és a retus festékanyagát.



#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Az aeroszol flakonját munka előtt alaposan rázza fel.
2. Az oldószert vigye fel a tisztítandó felületre.
3. Várjon, amíg a firka fel nem enged. Finom dörzsöléssel szárítsa fel a felületet.
4. Ezt az eljárást ismételje mindaddig, amíg a firka teljesen el nem tűnik.
5. A firka eltávolítása után újra törölje át a felületet puha, tiszta ronggyal.



#### FIGYELEM:

A színes firkák eltávolítása műanyag és falfelületekről mindenképp nagyon kényes operáció. A firkára progresszíven kell hatni, és jól kell eltalálni az oldás befejezésének a pillanatát. Ha a firkát teljes egészében eltávolítaná, úgy ajánljuk, hogy az adott felületen kísérletezzen a firka kis részének eltávolításával és a próbák eredménye alapján, válassza ki a legmegfelelőbb eljárást.

A próbát a következő módon végezze el. Tegyen a rongyra **GRAFITIX GRAFISOLV** oldószert, majd a firka kis részét mindaddig dörzsölje, amíg a firka teljesen el nem tűnik. Ez után győződjön meg arról, hogy az eredeti felület sértetlen maradt.

#### HIGIÉNIAI ÉS MUNKABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

Ne lélegezze be a munka közben keletkező gázokat!

A terméket csak jól szellőzött helyen használja! Bőrizgató hatású. Óvja a bőrfelületet az oldószerral való érintkezéstől! Munka közben és munka után mosakodjon szappanos vízzel.

Tűzveszélyes termék! Lobbanáspont: 55 °C. Munka közben tilos a dohányzás és a nyílt tűzzel való manipuláció!!!

#### MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Az aeroszol áttetsző, színtelen folyadék.

pH= 7, neutrális.

Szaga: aromás vegyületekre jellemző.

Sűrűség: 1

Lobbanáspont: > 55 °C.

Kiadósság: 200-300 g/m<sup>2</sup>.

**FAGYVESZÉLY!**



#### Csomagolás és tárolás:

Csomagolás 5 és 20 literes edényekben.

Az aeroszol 413 g-os kiszerezésben.



#### FONTOS:

Mivel a termékeink különböző célból, számtalan körülmény között kerülnek felhasználásra, nincs módunkban minden használati lehetőség kipróbálása és felülvizsgálata. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! A konkrét eljárást mindig a tisztítandó felület kis részén végzett falfirka eltávolítási próba alapján válassza. A gyártó nem visel felelősséget azokért a károkért, melyek a termék nem megfelelő alkalmazása következtében keletkeznek.