



nesler®

LÉGZÉSVÉDŐ KATALÓGUS

2018

 www.nesler.hu





BLS 860 FFP3 R D TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ RÉSZECSKESZŰRŐ MASZK

Védelmet nyújt mérgező kategóriába sorolt szilárd és folyékony részecskék ellen. Hajtogatott, egyesével csomagolt részecskeszűrő félálarc.

A nagy felület garantálja a felhasználó arcának megfelelő takarását és az alacsonyabb légzési ellenállást. Az orrcsipesz két réteg közé van helyezve, a kényelem növelése érdekében. Egy mozdulattal kész a használatra. Mindig kéznél van, mert könnyen zsebre tehető.

EN 149:2001+A1:2009

1102Ft+Áfa/db



BLS ZERO 31 FFP3 R D TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ RÉSZECSKESZŰRŐ MASZK

Védelmet nyújt mérgező kategóriába sorolt szilárd és folyékony részecskék ellen.

Az alapanyag egyedülálló textúrája rugalmasságot és nagyfokú ellenállást biztosít magas páratartalom és fokozott izzadás közbeni hosszantartó viselés esetén is. A záróperem megnövelt biztonságot és kényelmet nyújt. A textil réteg elnyeli az izzadságot és szárazon tartja a bőrt. A mikroháló megvédi a szűrőanyagot a portól, piszoktól és a folyadékoktól is. Stabilitást biztosít az álarctestnek, amely összegyűrés után is visszanyeri eredeti alakját.

Előformázott kialakítása miatt egyszerű viselni, kitűnően illeszkedik minden arctípuson és kiemelkedő tömítést biztosít és nem zavarja a látóteret.

Jól kombinálható védőszemüvegekkel is.

EN 149:2001+A1:2009

874Ft+Áfa/db



ELIPSE P3 FÉLÁLARC

A legkisebb méretű ikerszűrős félálarc, ezáltal extra könnyű és kényelmes. Egyedi tulajdonsága, hogy szűrőbetétekkel felszerelve kapható, de a szűrők cserélhetők, így egyszerűen használható és mégis gazdaságos. Nem zavarja a látóteret és kitűnően viselhető más védőeszközökkel, pl. védőszemüveg, hallásvédő és elfér az arcvédők és hegesztőpajzsok alatt is. P3 R szűrőbetétekkel szerelve használatra készen kapható. Védelmet nyújt mérgező kategóriába sorolt szilárd és folyékony részecskék ellen. A szűrők víztaszító felületűek és a hajtogatott filter anyagnak köszönhetően sokkal nagyobb a kapacitása és a mechanikai ellenállása ráadásul a légzési ellenállása eléri az eldobható pormaszkokét. A szabványban meghatározott védelmi értékeket magasan túlteljesíti és az akár 0,3 µm (mikron) részecskéket is kiszűri.

EN140:1998

5000Ft+Áfa



ELIPSE A1P3 FÉLÁLARC

Védelmet nyújt 65 Celsius forráspont fölötti szerves gázok és gőzök és mérgező kategóriába sorolt szilárd és folyékony részecskék ellen.

Kényelmes és könnyű ikerszűrős félálarc.

Egyedi tulajdonsága, hogy szűrőbetétekkel felszerelve kapható, de a szűrők cserélhetők. Kitűnően viselhető más védőeszközökkel, pl. védőszemüveg, hallásvédő és elfér az arcvédők és hegesztőpajzsok alatt is.

- ANATÓMIAI KIALAKÍTÁS
- KÉNYELMES és HIPOALLERGÉN
- MAGAS SZINTŰ VÉDELEM és ELLENÁLLÓSÁG

7500Ft+Áfa



ELIPSE ABK1P3 FÉLÁLARC

Védelmet nyújt 65 Celsius forráspont fölötti szerves gázok, szervesetlen gázok, savas gázok, ammónia, szilárd és folyékony részecskék ellen.

Kényelmes és könnyű ikerszűrős félálarc. Egyedi tulajdonsága, hogy szűrőbetétekkel felszerelve kapható, de a szűrők cserélhetők. Kitűnően viselhető más védőeszközökkel, pl. védőszemüveg, hallásvédő és elfér az arcvédők és hegesztőpajzsok alatt is.

- ANATÓMIAI KIALAKÍTÁS
- KÉNYELMES és HIPOALLERGÉN
- MAGAS SZINTŰ VÉDELEM és ELLENÁLLÓSÁG

9000Ft+Áfa



ELIPSE INTEGRA P3 FÉLÁLARC SZEMVÉDŐVEL KOMBINÁLVA

Kényelmes és könnyű ikerszűrős félálarc zárt védőszemüveggel kombinálva.

Egyedi tulajdonsága, hogy szűrőbetétekkel felszerelve kapható, de a szűrők cserélhetők.

- ANATÓMIAI KIALAKÍTÁS
- KÉNYELMES és HIPOALLERGÉN
- MAGAS SZINTŰ VÉDELEM és ELLENÁLLÓSÁG

10000Ft+Áfa



BLS SGE46 FÉLÁLARC, SZABVÁNYOS ZSINÓRMENETES CSATLAKOZÓVAL

Szilikon alapanyagból készült. 1 méretben kapható. 2 kilégző szeleppel rendelkezik, ezért ki-tűnően használható nyomólevegős vagy rásegítéses légzésvédőkhöz. Használható minden zsinórmenetes szűrőbetéttel, aminek a súlya nem több, mint 300g.

4330Ft+Áfa



BLS 3150 TELJESÁLARC

A jelenleg kapható legolcsóbb teljesálarc!

Natúr gumi alapanyag, polikarbonátból készült jó kilátást biztosító, torzítás mentes látómező. Beszédmembrán a könnyebb kommunikációért. 5 pontos fejszalag gyorskioldó csatokkal Szabványos EN 148-1 szűrőbetét csatlakozás (zsinórmenetes)

14173Ft+Áfa



BLS 5150 TELJESÁLARC

Az álarc test puha gumiból készült, a belső álarc átlátszó szilikon anyagú, hogy ne zavarja a kilátást. A látómező polikarbonátból készült jó kilátást biztosító, torzítás mentes látómező (EN166 1-es optikai osztály). Páramentes és karcálló. MIL STD V50BL(P) részecske becsapódás tesztet teljesíti a látómező.

A 6 pontos fejpánt biztosítja a terhelés jobb elosztását a fejen. A pántok közvetlenül az álarc-testhez csatlakoznak, nem a tömítőperemhez, így az akkor sem tud meggyűrődni (megnyílni), ha túl szorosra húzzuk a fejpántokat.

Szabványos EN 148-1 szűrőbetét csatlakozás (zsinórmenetes)

EN 136:1998 Class 2

22000Ft+Áfa

SZŰRŐBETÉTEK SZABVÁNYOS EN148-1 ZSINÓRMENETES CSATLAKOZÁSSAL

BLS 401 P3 részecskeszűrő.....	1968Ft+Áfa
BLS 411 A2 gázsűrő.....	1750Ft+Áfa
BLS 412 AX gázsűrő.....	3071Ft+Áfa
BLS 413 K2 gázsűrő.....	2500Ft+Áfa
BLS 414 ABE2 gázsűrő.....	2835Ft+Áfa
BLS 415 ABEK2 gázsűrő.....	3543Ft+Áfa
BLS 421 A2P3 kombinált szűrő.....	3622Ft+Áfa
BLS 422 AXP3 kombinált szűrő	4370Ft+Áfa
BLS 423 ABE2P3 kombinált szűrő.....	3938Ft+Áfa
BLS 424 ABEK1P3 kombinált szűrő.....	4331Ft+Áfa
BLS 425 ABEK2P3 kombinált szűrő.....	3938Ft+Áfa
Drager X-plore 1140 A1B2E2K1HgNOCO2OP3 kombinált szűrő.....	6299Ft+Áfa

SZŰRŐBETÉTEK JELÖLÉSEI

A		BARNA	Szerves gázok és gőzök ellen. (forráspont >65°C)
B		SZÜRKE	Szervetlen gázok és gőzök ellen.
E		SÁRGÁ	Savas gázok és gőzök ellen.
K		ZÖLD	Ammónia és szerves amin-származékok ellen.
P		FEHÉR	Részecskék ellen.
NO		KÉK	Nitrogén oxidok ellen. Önmagában nem használható.
Hg		PIROS	Higany ellen. Önmagában nem használható. Max. 50 óra
CO		FEKETE	Szénmonoxid ellen. Max. 20 perc
AX		BARNA	Alacsony forráspontú (<65°C) szerves gázok ellen.

VENTILLÁTOROS RÁSEGÍTÉSSSEL MŰKÖDŐ LÉGZÉSVÉDŐK

A legbiztonságosabb és legkényelmesebb légzésvédelmi eszközök a szűrési elvűek közül az ún. rásegítéssel működők, amik esetében egy ventillátoros egység szívja át a levegőt a szűrőbetéteken keresztül és juttatja el a felhasználó légzőszerveihez az álarcba, kámszába vagy arcvédőbe.



PURELITE XSTREAM LÉGZÉSVÉDŐ ARCVEDŐ

Rásegítéssel működő légzésvédő arcvédő kompletten, használatra készen. Egyszerűen beállítható a racsnis fejkosárnak köszönhetően. Egyszerűen tisztítható. Nagyon alacsony működési költségek. 210 liter/perc légáram. A készlet tartalmazza a szűrőbetéteket, akkumulátort, töltőt és egy tárolótasakot.

Előnyei a hagyományos maszkokkal szemben:

- Kényelmes, akár egész napon keresztül is viselhető.
- Nincs légzési ellenállás, nem fárasztja a tüdőnket.
- Nem nyomja az arcunkat és nem szűkíti a látóteret.
- Viselhető alatta korrekciós szemüveg és szakáll is.
- Biztonságosabb a túlnyomás miatt.

EN12941, EN166, TH2



PUREFLO PF23 ESM-P LÉGZÉSVÉDŐ SISAK

PureFlo PF23 ESM-P légzésvédő sisak, használatra készen! Komplex védelem a felhasználó fejének. P3 részecskeszűrővel felszerelve.

Sisakba integrált ventillátoros egység, 2db akkumulátor és P3 részecskeszűrő. A nem megfelelő működésre LED-ek és akusztikus jelzés figyelmeztet.

EN12941, EN812, EN166, IEC60079-15:2001, TH3



CLEANAIR CHEMICAL 2F RÁSEGÍTÉSES LÉGZÉSVÉDŐ

Az új generációs CleanAIR® CHEMICAL 2F készülék az egészségre ártalmas gázok és részecskék szűrésével magas szinten teljesíti a szabvány által előírt követelményeket. A kompakt CleanAIR® CHEMICAL 2F fontos jellemzője a tartós és vegyi anyagoknak, UV hatásnak és fröccsenő folyadékoknak is ellenálló IP65 védettségű kialakítás. Ezzel különösen alkalmasak nehéz ipari körülmények közötti használatra a vegyipari üzemekben, a laboratóriumokban és a gyógyszergyárakban, de azbesztmentesítés területén is.

Fontosabb jellemzők

- egyszerű és kényelmes használat (2 gombos működtetés)
- vizuális és akusztikus figyelmeztető jelzések
- kétféle használati lehetőség: álarccal vagy kármzsával
- szabályozható légáram, 120-235 liter/perc
- megbízható áramlásfigyelő rendszer kontrollálja a kiválasztott állandó légáramot
- az integrált lítium ion akkumulátorok 10 óra üzemidőt garantálnak, és tölthetők a készü lékben és külön is
- színes TFT kijelző, (negyed fordulatonként forgatható)
- egy pillantással jól látható valamennyi fontos információ
- intelligens és gyors akkumulátortöltő, megakadályozza a nem megfelelő töltést
- a készülék hordható a derékon vagy háton is az ennek megfelelően választott hevederezettel
- IP65 védettségű, vízálló, lezuhanyozható, ellenáll vegyi anyagoknak, UV sugárzásnak, szikráknak és sugárzó hőnek, tisztítószereknek
- az egyedi automatikus záró-rendszer megakadályozza a készülék szennyeződését a szűrőcsere ideje alatt



+36 30 507 2059 | info@nesler.hu

www.nesler.hu